

# AE SERİSİ EKLEMLİ PLATFORMLAR

# AE15

# ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.



## AVANTAJLAR

- AC bakım gerektirmeyen motor sistemi
- Tam yükseklikte güvenli sürüş
- CAN iletişim sistemi
- CE-EN280 sertifikası
- Hareket alarmı

## STANDART ÖZELLİKLER

- Traksiyoner aküler
- Akü şarj göstergesi
- 48 V -60 A akü şarj cihazı
- Oransal Kontrol
- Eğim alarmı
- İz bırakmayan lastikler
- Hem iç hem dış mekanda kullanım
- 45 km/s kadar rüzgar hızı
- Fren / serbest bırakma
- Çalışma saati
- Kule dönüş kilidi
- Çekme kancaları ve kaldırma noktaları
- Platform yük algılama sistemi
- Korna
- Fren serbest bırakma için elektrikli kontrol
- Acil indirme sistemi



# AE SERİSİ EKLEMLİ PLATFORMLAR

# ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

## ÖLÇÜLER

Çalışma Yüksekliği	15 m
Platform Yüksekliği	13 m
Yatay Erişim	8.65 m
Kaldırma Kapasitesi	230 kg
<b>A</b> Uzunluk	6.75 m
<b>B</b> Genişlik	1.52 m
<b>C</b> Kapalı Yükseklik / Nakliye Yüksekliği	2.1 m / 3 m
<b>D</b> Aks Merkezleri Aralığı	2 m
<b>E</b> Yerden Yükseklik	0.13 m
<b>F</b> Platform Ölçüleri	1.3 m
<b>G</b> Platform Ölçüleri	0.9 m

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Oransal Sürüş Hızı	0.8 - 4.5 km/s
Kule Dönüş	355°
Tırmanma Kabiliyeti	%25
Sepet Dönüş (Sağ / Sol)	180°
Dönüş Yarıçapı (İç / Dış)	3.7 m / 1.7 m
İz Bırakmayan Lastikler	Ø570 x 230
Hidrolik Tank	30 L
Aküler	48 V / 400 Ah
Akü Şarj Cihazı	48 V / 60 A
Ağırlık	7200 kg

# AE15

