

JUNIOR SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

EL4.5 JUNIOR EL5.5 JUNIOR



AVANTAJLAR

- 240 Kg yük kapasitesi
- Yüksek kapasiteli akülerle uzun süreli kesintisiz çalışma imkanı
- Kompakt tasarımıyla standart kapı ve asansörlerden rahatlıkla geçiş imkanı
- Otomatik kapanan kapı tasarımı

STANDART ÖZELLİKLER

- Acil durdurma butonu
- Silindir tutucu valf
- İz bırakmayan lastikler
- Acil indirme sistemi
- Forklift ve vinç ile taşınabilme
- CE-EN280 sertifikası
- Şarj koruma sistemi
- Bakım güvenlik aparatı
- Eğim sensörü
- Yük algılama sensörü
- İniş sırasında sesli ikaz



JUNIOR SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

ÖLÇÜLER

	EL4.5 JUNIOR	EL5.5 JUNIOR
Maksimum Çalışma Yüksekliği	4.5 m	5.5 m
A Maksimum Platform Yüksekliği	2.5 m	3.5 m
B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	0.67 m	0.67 m
C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	1.78 m	1.78 m
D Şasenin Yerden Yüksekliği	0.07 m	0.07 m
E Şase Genişliği	0.75 m	0.75 m
F Aks Merkez Aralığı	1.00 m	1.24 m
G Uzunluk	1.17 m	1.47 m
H Uzunluk (Basamak İle Birlikte)	1.20 m	1.50 m
I Platform Genişliği	0.59 m	0.59 m
J Platform Uzunluğu	1.07 m	1.33 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

	EL4.5 JUNIOR	EL5.5 JUNIOR
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	240 kg	240 kg
Tırmanma Eğimi	%25	%25
Platform Kalkış / İniş Süresi	14 / 14 sn	17 / 17 sn
Tekerlek Yarıçapı	Ø0.20 m	Ø0.20 m
Hidrolik Tank Kapasitesi	2.5 L	2.5 L
Hidrolik Ünite	12 V / 1 kW / 1.0 cc	12 V / 1 kW / 1.0 cc
Akü	12 V / 105 A/h	12 V / 105 A/h
Akü Şarj Cihazı	13.8 V / 17.4 A	13.8 V / 17.4 A
Toplam Ağırlık	365 kg	440 kg
Çalışma Eğimi	2°- 3°	2°- 3°

EL4.5 JUNIOR EL5.5 JUNIOR

