

JUNIOR SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

EL5.5 JUNIOR SP




AVANTAJLAR

- 660 kg ağırlık ile sınıfının en hafifi
- Sağlam yapı ve benzersiz tasarım
- Kolay parça değiştirebilme
- Tam yükseklikte güvenli sürüş
- Yüksek manevra kabiliyeti
- CAN iletişim sistemi
- CE-EN280 sertifikası

STANDART ÖZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Kendiliğinden kilitlenen platform kapısı
- Elektromanyetik fren sistemi
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik çukur koruma
- Hata gösterge ekranı (platform ve yer kontrol)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Forklift ve vinç ile taşınabilme
- Şarj koruma
- Hareket alarmı
- İki DC elektrik motorlu yürüyüş
- Hidrolik direksiyon sistemi
- Bakım güvenlik aparatı
- Çalışma ikaz lambası
- Entegre eğim sensörü
- Basınç sensörü
- 2 x 12 V 105 Ah akü
- Çalışma saati



JUNIOR SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

ELS.5 JUNIOR SP

ÖLÇÜLER

Maksimum Çalışma Yüksekliği	5.5 m
A Maksimum Platform Yüksekliği	3.5 m
B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	0.79 m
C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	1.89 m
D Şasenin Yerden Yüksekliği - Çukur Koruma Sistemi Açık	0.15 m
E Şasenin Yerden Yüksekliği	0.07 m
F Şase Genişliği	0.76 m
G Aks Merkez Aralığı	1.04 m
H Uzunluk	1.29 m
I Uzunluk (Basamak İle Birlikte)	1.43 m
J Platform Uzunluğu	1.32 m
K Platform Genişliği	0.76 m
L Platform Uzama	0.05 m

ELS.5 JUNIOR SP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Kaldırma Kapasitesi	250 kg
Maksimum Kaldırma Kapasitesi - Uzatma Platform	100 kg
Tırmanma Eğimi	%25
Platform Kalkış / İniş Süresi	17 / 17 sec
Tekerlek	Solid 10 x 4"
Hidrolik Tank	5 L
Elektrik Motoru	24 V / 1 kW / 1.0
Aküler	2 x 12 V 105 Ah
Akü Şarj Cihazı	24 V / 20 A
Toplam Ağırlık	660 kg
Çalışma Eğimi	2°- 3°

ELS.5 JUNIOR SP

