

# T SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

# ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

# EL8-T EL10-T



## AVANTAJLAR

- Kolay parça deęiřtirebilme
- Tam yükseklikte güvenli srř
- Yksek manevra kabiliyeti
- Platformda 220 V priz kablo
- CAN iletiřim sistemi
- CE-EN280 sertifikası

## STANDART ZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik ukur koruma
- Hata gsterge ekranı (platform ve yer)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Forklift ve vin ile tařınabilme
- řarj koruma
- Hareket alarmı
- Bakım gvenlik aparatı
- alıřma saati
- akar lamba
- Eęim sensr
- Basın sensr



# T SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

# ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

## ÖLÇÜLER

|   | EL8-T  | EL10-T |
|---|--------|--------|
| Maksimum Çalışma Yüksekliği                             | 8 m    | 10 m   |
| A Maksimum Platform Yüksekliği                          | 6 m    | 8 m    |
| B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)                     | 1.03 m | 1.21 m |
| C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)                     | 2.11 m | 2.31 m |
| D Nakliye Yüksekliği                                    | 1.62 m | 1.81 m |
| E Şasenin Yerden Yüksekliği - Çukur Koruma Sistemi Açık | 0.02 m | 0.02 m |
| F Şasenin Yerden Yüksekliği                             | 0.09 m | 0.09 m |
| G Şase Genişliği  | 0.80 m | 0.80 m |
| H Aks Merkez Aralığı                                    | 1.86 m | 1.86 m |
| I Uzunluk   | 2.31 m | 2.31 m |
| J Uzunluk (Basamak İle Birlikte)                        | 2.47 m | 2.47 m |
| K Platform Genişliği                                    | 0.85 m | 0.85 m |
| L Platform Uzunluğu                                     | 2.32 m | 2.32 m |
| M Platform Uzama  | 0.86 m | 0.86 m |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|  | EL8-T              | EL10-T             |
|--|--------------------|--------------------|
| Maksimum Kaldırma Kapasite             | 350 kg             | 240 kg             |
| Mak. Kaldırma Kapasite-Uzatma Platform | 150 kg             | 150 kg             |
| Tırmanma Kabiliyeti                    | %25                | %25                |
| Platform Kalkış / İniş Süresi          | 35 / 35 sn         | 45 / 45 sn         |
| Tekerlek                               | Solid 15 x 5"      | Solid 15 x 5"      |
| Hidrolik Tank                          | 25 L               | 25 L               |
| Hidrolik Ünite                         | 24 V/4.5 kW/3.8 cc | 24 V/4.5 kW/3.8 cc |
| Aküler                                 | 4 x 6 V 225 Ah     | 4 x 6 V 225 Ah     |
| Akü Şarj Cihazı                        | 24 V / 20 A        | 24 V / 20 A        |
| Toplam Ağırlık                         | 1760 kg            | 2000 kg            |
| Çalışma Eğimi                          | 2°- 3°             | 2°- 3°             |

# EL8-T EL10-T

