

YERDEN GÖĞE KADAR YANINIZDA

ELS LIFT

MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM



EL12-T MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM

ELS LIFT



EL12-T

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Kaldırma Kapasitesi	230 kg
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatması ile)	115 kg
Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış)	2 Personel
Tırmanma Eğimi	%25
Dönüş Yarıçapı (Dış)	1,95 m
Platform Kalkış / İniş Süresi (Yüklü Durumda)	45 s / 55 s
Sürüş Hızı (Kapalı Konumda / Açık Konumda)	3,2 / 0,8 km/h
Tekerlek Ölçüsü (Çap * Genişlik)	Solid 381 * 127 mm
Hidrolik Tank Kapasitesi	25 L
Aküler	4 * 6 V / 240 A/h
Akü Şarj Cihazı Girişi	100 V - 240 AC
Akü Şarj Cihazı Çıkışı	30 A
Güç Ünitesi	24 V DC / 4,5 kW / 4,5 cc
Çalışma Eğimi (x - y)	1,5° - 3°
Sürüş Modu	Ön Tekerlekler
Fren	Arka Tekerlekler
Ağırlık	2980 kg

TEKNİK ÖLÇÜLER

Çalışma Yüksekliği	12 m
Platform Yüksekliği	10 m
Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1,37 m
Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği (Korkuluk Açık)	2,5 m
Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği (Korkuluk Kapalı)	2,12 m
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık)	0,02 m
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı)	0,11 m
Şase Genişliği	0,81 m
Aks Merkez Aralığı	1,88 m
Uzunluk	2,37 m
Uzunluk - Basamak ile Birlikte	2,47 m
Platform Genişliği	0,8 m
Platform Uzunluğu	2,27 m
Platform Uzatmasının Uzunluğu	0,9 m